

# Schmitz Cargobull SCS 24/L - 13.62 CEB



## Données du véhicule

|                       |                         |                         |                       |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Objet numéro:         | 28833                   | Type:                   | semiremorque Standard |
| Désignation:          | Schmitz Cargobull SCS 2 | Corps:                  | Pritsche/Plane        |
| Nom de l'immeuble:    | Coilmulde               | Année:                  | 12/2022               |
| Kilométrage:          | -                       | Poids zul.gesamt:       | 39,000 kg             |
| Charge utile:         | 31,783 kg               | Performance:            | -                     |
| Poste de conduite:    | -                       | Classe d'émissions:     | -                     |
| Frein supplémentaire: | -                       | Taille du réservoir:    | -                     |
| Réservoir auxiliaire: | -                       | Exp MOT:                | 2025-01-31            |
| SP:                   | 2025-07-31              | Exp:                    | -                     |
| Axes:                 | 3                       | Suspension:             | -                     |
| Essieu Pneus 1:       | 385/65 R 22.5           | Pneus essieu arrière 1: | 100 %                 |
| Essieu Pneus 2:       | 385/65 R 22.5           | Pneus essieu arrière 2: | 80 %                  |
| Essieu Pneus 3:       | 385/65 R 22.5           | Pneus essieu arrière 3: | 100 %                 |
| Couleurs:             | Reinweiß                | Dimensions extérieures: | 1362 x 248 x 267      |

## Équipement

|                         |                             |                              |
|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Freins à disque         | Portail des portes          | Rideaux coulissants          |
| Toit ouvrant            | Coilmulde 9.000 mm          | Lochaußenrahmen              |
| 5 Paar Zurrösen 4 to    | 11 Paar Zurringe 6 to       | dopp. Drehstangen innenl.    |
| Schmitz Safety Roof     | Heben/Senken                | ABS/EBS                      |
| 2x Rückfahrscheinwerfer | Stapler befahrbar 5.460 kg  | seitl. Unterfahrschutz       |
| Jost Sattelstützen      | Ladungssicherungszert. EN 1 | Ladungssicherungszert. Coilt |
| Getränkezertifikat      |                             |                              |

